

PRODUCTBLAD



DC-10 'ACTIVATOR'

Conform de Nederlandse norm ISO-9612 (voorheen NEN-3418) moeten locaties waar sprake kan zijn van hoge geluidsniveau worden gemarkeerd. Werknemers zijn echter vaak op meerdere locaties werkzaam. Hier kan de DC-10 worden ingezet.

De DC-10 'ACTIVATOR' is een persoonlijk te dragen geluidwaarschuwingssysteem.

De DC-10 wordt geactiveerd wanneer het geluidsniveau boven een ingestelde waarde komt. Op dat moment geeft de DC-10 'ACTIVATOR' een helder lichtsignaal en een trillingssignaal als waarschuwing af, vergelijkbaar met lichtsignaal en trillingssignaal van een GSM.

De DC-10 'ACTIVATOR' is een compacte unit, voorzien van een bevestigingsclip om aan de kleding te bevestigen. Er hoeven geen specifieke instellingen door de werknemer te worden gemaakt; men schakelt eenvoudig het instrument in bij aanvang van de werkzaamheden.

meetbereik	75-103 dB(A)
waarschuwningsniveau	75 tot 90 dB(A) in stappen van 5 dB instelbaar
waarschuwingstijd	lichtsignaal: 30 seconden trillingssignaal: 15 seconden
weging	A-weging
tijdsconstante	slow
afmetingen	95 x 47 x 29 mm
gewicht	75 gram met batterijen
batterijen	2x MN2400 (AAA)
Geschatte batterijduur	Ca. 85 uur bij Duracell ProCell batterijen
optie	batterijlader V-2 inclusief 2 stuks oplaadbare 1,5 volt AAA batterijcellen